

CUCITRICE PNEUMATICA TRI WALL



I modelli TRI WALL si distinguono per le loro particolari caratteristiche di potenza.


Prodotte appositamente per chiudere le casse in cartone, scatole di cartone rigido, normale o vulcanizzato a doppia e tripla onda, spessore delle falde da 16 a 25 mm.

Caratteristiche Tecniche

Pressione d'esercizio	6,5 - 7 bar
Innesto rapido	1/4"
Punti caricatore	100
Peso	6,2 Kg.
Dimensioni	340x350x160 mm



Made in Italy



Punti	Cucitrice
32/25	TW 100 - 25
32/28	TW 118 - 28
32/32	TW 114 - 32
32/35	TW 138 - 35

SETTORI D'IMPIEGO

Imballi di

- Apparecchi Idrosanitari
 - Apparecchiature Elettroniche
 - Quadri Elettrici di Controllo
 - Scaldabagni, Radiatori e Condizionatori
 - Batterie e Motori
 - Ricambi Auto e Moto
 - Apparecchiature Ospedaliere ed Odontoiatriche
- Industria chimica, Contenitori per granulati

Il punto metallico sostituisce vantaggiosamente qualsiasi altro sistema di chiusura delle scatole di cartone, in quanto **più rapido, sicuro, economico ed ecologico**. (In particolare rispetto al nastro adesivo).



L'apposita piegatura del punto metallico, costruito con filo ad alta resistenza, di sezione robusta, è una garanzia della straordinaria forza di tenuta (fino a 550 Kg. Di peso).